



Spécifications techniques

TOILE ROLT® T 148 Jaune

Review: 2
Date: 24/11/2018
Page: 1 of 1

DESCRIPTION/APPLICATION :

Ruban à usage général adapté pour le regroupement, l'étanchéité, la façade, la réparation, la tenue, la plomberie et l'imperméabilisation... Déchirable à la main.

1 semaine d'extérieur résistant à l'enlèvement propre

Composition

Support	Polyéthylène renforcé avec une trame en polyester
Adhésif	Caoutchouc synthétique modifié pour la résistance extérieure

Caractéristique	UNIT.	AVER.	VAR.	
Epaisseur du film	µm	80	±4,0	AFERA 4006
Epaisseur totale	µm	235	±15	AFERA 4006
Adhérence au pelage	N/cm	15	±1,5	AFERA 5001
Force de traction	N/cm	45	± 5,0	AFERA 5004
Allongement à la rupture	%	17,5	±2,5	AFERA 5004

Stockage : Les performances des bandes sont garanties au cours des 12 premiers mois. Conservez-le dans la boîte d'origine et dans une atmosphère sèche (entre 15 ° C et 25 ° C). Le numéro de lot (12 chiffres) indiqué dans l'étiquette à mentionner pour le suivi de l'origine dans le cas.

Sécurité : Le produit ne contient aucun composant nuisible ou défectueux. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur la base de la directive 91/155/ce.

Toutes nos cassettes sont conformes à la directive européenne 2004/12/CE sur l'emballage.