



Spécifications techniques

TOILE ROLT® T 152 Orange

Review: 2
Date: 08/04/2016
Page: 1 of 1

F-0801/04

DESCRIPTION / APPLICATION :

Ruban à usage général approprié pour le Bâtiment en milieu tempéré, Façades, Maçonnerie, réparation, plomberie et imperméabilisation. Déchirable à la main.

Tiens 1 semaine en extérieur résistant à l'enlèvement sans l'essai de trace

Composition

Support	Polyéthylène renforcé avec tissu polyester
Adhésif	Caoutchouc synthétique modifié pour la résistance extérieure

Caractéristique	UNIT.	AVER.	VAR.	
Épaisseur de film	µm	80	±4,0	AFERA 4006
Epaisseur totale	µm	220	±15	AFERA 4006
Adhérence Peel	N/cm	12	±1,5	AFERA 5001
Résistance à la traction	N/cm	45	± 5,0	AFERA 5004
Élongation à la rupture	%	20	±2,5	AFERA 5004

Stockage: La performance sur bande est garantie dans les 12 premiers mois. Conservez-le dans le carton d'origine et dans une atmosphère sèche (entre 15 ° c et 25 ° c). Numéro de lot (12 chiffres) a montré dans l'étiquette à mentionner pour le suivi de l'origine dans le cas.

Sécurité: Produit ne contient aucun composant nuisible ou malsain. Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur la base de la directive 91/155/ce.

Toutes nos cassettes sont conformes à la directive européenne d'emballage 2004/12/ce.